

密级状态：绝密（） 秘密（） 内部（） 公开（）

# **CIF\_ISP10\_Driver\_User\_Manual**

(技术部，图形显示中心)

文件状态:	当前版本:	V1.0
[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 正在修改	作    者:	邓达龙
[ <input type="checkbox"/> ] 正式发布	完成日期:	2017-11-23
	审    核:	
	完成日期:	2017-11-24

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Electronics Co . , Ltd

(版本所有, 翻版必究)

## 版 本 历 史

版本号	作者	修改日期	修改说明	审核	备注
V1.0	邓达龙	2017-11-23	发布初版		

## 目 录

1. 文档适用平台.....	1
2. CAMERA 文件目录说明.....	1
3. CAMERA 设备注册(DTS).....	1
3.1 MIPI SENSOR 注册.....	1
3.2 DVP SENSOR 注册.....	4
4. CAMERA 设备驱动.....	5
4.1 数据类型简要说明.....	6
STRUCT I2C_DRIVER.....	6
struct v4l2_subdev_core_ops.....	7
struct v4l2_subdev_video_ops.....	9
struct v4l2_subdev_pad_ops.....	10
struct ov_camera_module_custom_config.....	11
struct ov_camera_module_config.....	14
PLTFRM_CAM_ITF_MIPI_CFG.....	16
PLTFRM_CAM_ITF_DVP_CFG.....	17
4.2 API 简要说明.....	18
sensorxxx_g_VTS.....	18
sensorxxx_auto_adjust_fps.....	18
sensorxxx_write_aec.....	19
sensorxxx_filltimings.....	19
sensorxxx_g_timings.....	20
sensorxxx_set_flip.....	21
sensorxxx_start_streaming.....	21
sensorxxx_stop_streaming.....	22

---

sensorxxx_check_camera_id.....	22
5. 驱动移植简单步骤说明.....	23

## 1. 文档适用平台

芯片平台	软件系统	支持情况
RK3399	Linux(Kernel-4.4)	Y
RK3288	Linux(Kernel-4.4)	Y

此类平台的 **isp driver** 按照 **isp** 硬件版本来区分，具体命名如下：

RK3288/RK3399 平台 ISP Driver 名称：cif\_isp10

## 2. Camera 文件目录说明

RK3288/RK3399 Linux kernel:

```
|  
|arch/arm/boot/dts          DTS 配置文件  
|drivers/media  
|  
|platform/rk-ispl0          ISP Host 驱动  
|i2c/soc_camera/rockchip/  Camera Sensor 驱动
```


## 3. Camera 设备注册(DTS)

### 3.1 MIPI Sensor 注册

```
camera0: camera-module@36 {  
    status = "okay"; // 是否加载模块，默认开启  
    compatible = "omnivision,ov2710-v4l2-i2c-subdev";  
    //omnivision sensor 类型  
    //ov2710-v4l2-i2c-subdev 中 ov2710 为 sensor 型号  
    //需要与驱动名字一致  
    reg = <0x36>; // Sensor I2C 设备地址
```

```
device_type = "v4l2-i2c-subdev"; //设备类型
clocks = <&clk_cif_out>; //sensor clickin 配置
clock-names = "clk_cif_out";
pinctrl-names = "rockchip,camera_default", "rockchip,camera_sleep";
pinctrl-0 = <&cif_dvp_clk_out>;
pinctrl-1 = <&cif_dvp_clk_out_sleep>;
rockchip,pd-gpio = <&gpio3 GPIO_B0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
//powerdown 管脚分配及有效电平
rockchip,pwr-gpio = <&gpio3 GPIO_B5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
//power 管脚分配及有效电平
rockchip,rst-gpio = <&gpio3 GPIO_D1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
//reset 管脚分配及有效电平
rockchip,camera-module-mclk-name = "clk_cif_out"; //mclk 时钟源配置
rockchip,camera-module-facing = "back"; //前后置配置
rockchip,camera-module-name = "LA6110PA"; //Camera 模组名称
rockchip,camera-module-len-name = "YM6011P"; //Camera 模组镜头
rockchip,camera-module-fov-h = "128"; //模组水平可视角度配置
rockchip,camera-module-fov-v = "55.7"; //模组垂直可视角度配置
rockchip,camera-module-orientation = <0>; //模组角度设置
rockchip,camera-module-flip = <0>;
rockchip,camera-module-mirror = <0>;
//以上 2 个属性控制摄像头驱动中的镜像配置，如果图像旋转 180 度，可以将这 2 个属性修改成相反的值即可旋转 180;
/* resolution.w, resolution.h, defrect.left, defrect.top, defrect.w, defrect.h */
rockchip,camera-module-defrect0 = <1920 1080 0 0 1920 1080>;
// resolution.w: sensor 输出列数,
```

```
//resolution.h: sensor 起始行数,
// defrect.left:输出偏移列数,
// defrect.top:输出偏移行数,
// defrect.w:输出列数, defrect.left+defrect.w<=resolution.w,
//defrect.h:输出行数,defrect.h+defrect.top<=resolution.h,
//具体如下图所示:
```



```
rockchip,camera-module-flash-support = <0>;//flash 控制开关
rockchip,camera-module-mipi-dphy-index = <0>;
//sensor 实际使用的 phy,要与硬件实际连接对应
};

&i2c1 { //配置 Camera 设备连接到哪个 I2C 模块上, 一般为 I2C1
    status = "okay";//是否加载 i2c 模块, 默认开启
    #include "rv1108-camb-xx.dtsi"
};

&cif_isp0 {
    rockchip,camera-modules-attached = <&camera0 &camera1 &camera2>;
    //配置需要使用的 camera 列表,连接到 ISP 设备节点
};
```

```
    status = "okay";  
};
```

### 3.2 DVP Sensor 注册

```
camera2: camera-module@1a {  
    status = "okay";  
    compatible = "sony,imx323-v4l2-i2c-subdev";  
    reg = <0x1a>;  
    device_type = "v4l2-i2c-subdev";  
    clocks = <&clk_cif_out>;  
    clock-names = "clk_cif_out";  
    pinctrl-names = "rockchip,camera_default", "rockchip,camera_sleep";  
    pinctrl-0 = <&cif_dvp_d0d1 &cif_dvp_d2d9 &cif_dvp_d10d11  
              &cif_dvp_clk_in &cif_dvp_clk_out &cif_dvp_sync>;  
    pinctrl-1 = <&cif_dvp_d0d1_sleep &cif_dvp_d2d9_sleep  
              &cif_dvp_d10d11_sleep &cif_dvp_clk_in_sleep  
              &cif_dvp_clk_out_sleep &cif_dvp_sync_sleep>;  
    //DVP pin 引脚配置，具体定义在文件 rv1108.dtss 中
```

其它配置和 MIPI Sensor 相同

```
    rockchip,pd-gpio = <&gpio3 GPIO_D1 GPIO_ACTIVE_LOW>;  
    rockchip,pwr-gpio = <&gpio3 GPIO_B5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;  
    rockchip,rst-gpio = <&gpio3 GPIO_B0 GPIO_ACTIVE_LOW>;  
    rockchip,camera-module-mclk-name = "clk_cif_out";  
    rockchip,camera-module-facing = "back";  
    rockchip,camera-module-name = "LA6114PA";  
    rockchip,camera-module-len-name = "YM6011P";
```

```
rockchip,camera-module-fov-h = "122";  
rockchip,camera-module-fov-v = "63";  
rockchip,camera-module-orientation = <0>;  
rockchip,camera-module-iq-flip = <0>;  
rockchip,camera-module-iq-mirror = <0>;  
rockchip,camera-module-flip = <0>;  
rockchip,camera-module-mirror = <0>;  
/* resolution.w, resolution.h, defrect.left, defrect.top, defrect.w, defrect.h */  
rockchip,camera-module-defrect0 = <2200 1125 48 13 1920 1080>;  
rockchip,camera-module-flash-support = <0>;  
};
```

## 4. Camera 设备驱动

Camera Sensor 采用 I2C 与主控进行交互，目前 Sensor driver 按照 I2C 设备驱动方式实现，sensor driver 同时采用 v4l2 subdev 的方式实现与 host driver 之间的交互。

文件列表如下：

文件名称	描述
ov_camera_module.c	OV Sensor 驱动公共函数文件
ov4689_v4l2-i2c-subdev.c	OV4689 Sensor 驱动
aptina_camera_module.c	Aptina Sensor 驱动公共函数文件
ar0330cs_v4l2-i2c-subdev.c	AR0330 Sensor 驱动
imx_camera_module.c	Sony Sensor 驱动公共函数文件
imx323_v4l2-i2c-subdev.c	IMX323 Sensor 驱动文件
rk_camera_module.c	平台 Sensor 驱动公共函数实现

## 4.1 数据类型简要说明

### **struct i2c\_driver**

[说明]

定义 i2c 设备驱动信息

[定义]

```
struct i2c_driver {
    .....
    /* Standard driver model interfaces */
    int (*probe)(struct i2c_client *, const struct i2c_device_id *);
    int (*remove)(struct i2c_client *);
    .....
    struct device_driver driver;
    const struct i2c_device_id *id_table;
    .....
};
```

[关键成员]

成员名称	描述
@driver	Device driver model driver 主要包含驱动名称和与 DTS 注册设备进行匹配的 of_match_table。 当 of_match_table 中的 compatible 域和 dts 文件的 compatible 域匹配时，.probe 函数才会被调用
@id_table	List of I2C devices supported by this driver
@probe	Callback for device unbinding
@remove	Callback for device unbinding

[示例]

```
static const struct i2c_device_id ov4689_id[] = {  
    { ov4689_DRIVER_NAME, 0 },  
};  
  
static struct of_device_id ov4689_of_match[] = {  
    {.compatible = "omnivision,ov4689-v4l2-i2c-subdev"},  
};  
  
static struct i2c_driver ov4689_i2c_driver = {  
    .driver = {  
        .name = ov4689_DRIVER_NAME,  
        .owner = THIS_MODULE,  
        .of_match_table = ov4689_of_match  
    },  
    .probe = ov4689_probe,  
    .remove = ov4689_remove,  
    .id_table = ov4689_id,  
};
```

### **struct v4l2\_subdev\_core\_ops**

[说明]

Define core ops callbacks for subdevs

[定义]

```
struct v4l2_subdev_core_ops {  
    .....  
}
```

```

int (*g_ctrl)(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_control *ctrl);
int (*s_ctrl)(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_control *ctrl);
int (*s_ext_ctrls)(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_ext_controls *ctrls);
long (*ioctl)(struct v4l2_subdev *sd, unsigned int cmd, void *arg);

.....
int (*s_power)(struct v4l2_subdev *sd, int on);

.....
};


```

[关键成员]

成员名称	描述
.g_ctrl	callback for VIDIOC_G_CTRL ioctl handler code
.s_ctrl	callback for VIDIOC_S_CTRL ioctl handler code
.s_ext_ctrls	callback for VIDIOC_S_EXT_CTRLS ioctl handler code
.s_power	puts subdevice in power saving mode (on == 0) or normal operation mode (on == 1).
.ioctl	called at the end of ioctl() syscall handler at the V4L2 core. used to provide support for private ioctls used on the driver.

[示例]

```

static struct v4l2_subdev_core_ops ov4689_camera_module_core_ops = {
    .g_ctrl = ov_camera_module_g_ctrl,
    .s_ctrl = ov_camera_module_s_ctrl,
    .s_ext_ctrls = ov_camera_module_s_ext_ctrls,
    .s_power = ov_camera_module_s_power,
    .ioctl = ov_camera_module_ioctl
}


```

};

### **struct v4l2\_subdev\_video\_ops**

[说明]

Callbacks used when v4l device was opened in video mode.

[定义]

```
struct v4l2_subdev_video_ops {
    .....
    int (*s_stream)(struct v4l2_subdev *sd, int enable);
    .....
    int (*g_frame_interval)(struct v4l2_subdev *sd,
                           struct v4l2_subdev_frame_interval *interval);
    int (*s_frame_interval)(struct v4l2_subdev *sd,
                           struct v4l2_subdev_frame_interval *interval);
    .....
};
```

[关键成员]

成员名称	描述
.s_frame_interval	callback for VIDIOC_S_FRAMEINTERVAL ioctl handler code
.s_stream	used to notify the driver that a video stream will start or has stopped

[示例]

```
static struct v4l2_subdev_video_ops ov4689_camera_module_video_ops = {
    .s_frame_interval = ov_camera_module_s_frame_interval,
    .s_stream = ov_camera_module_s_stream
```

};

### **struct v4l2\_subdev\_pad\_ops**

[说明]

v4l2-subdev pad level operations

[定义]

```
struct v4l2_subdev_pad_ops {
```

.....

```
    int (*enum_frame_interval)(struct v4l2_subdev *sd,
                               struct v4l2_subdev_pad_config *cfg,
                               struct v4l2_subdev_frame_interval_enum *fie);
```

```
    int (*get_fmt)(struct v4l2_subdev *sd,
                   struct v4l2_subdev_pad_config *cfg,
                   struct v4l2_subdev_format *format);
```

```
    int (*set_fmt)(struct v4l2_subdev *sd,
                   struct v4l2_subdev_pad_config *cfg,
                   struct v4l2_subdev_format *format);
```

.....

};

[关键成员]

成员名称	描述
.enum_frameintervals	callback for VIDIOC_SUBDEV_ENUM_FRAME_INTERVAL ioctl handler code.
.s_fmt	callback for VIDIOC_SUBDEV_G_FMT ioctl handler code.

.g_fmt	callback for VIDIOC_SUBDEV_S_FMT ioctl handler code
--------	---

[示例]

```
static struct v4l2_subdev_pad_ops ov4689_camera_module_pad_ops = {  
    .enum_frame_interval = ov_camera_module_enum_frameintervals,  
    .get_fmt = ov_camera_module_g_fmt,  
    .set_fmt = ov_camera_module_s_fmt,  
};  
  
static struct v4l2_subdev_ops ov4689_camera_module_ops = {  
    .core = &ov4689_camera_module_core_ops,  
    .video = &ov4689_camera_module_video_ops,  
    .pad = &ov4689_camera_module_pad_ops  
};
```

### **struct ov\_camera\_module\_custom\_config**

[说明]

定义 ov camera sensor 驱动函数操作集

[定义]

```
struct ov_camera_module_custom_config {  
    int (*start_streaming)(struct ov_camera_module *cam_mod);  
    int (*stop_streaming)(struct ov_camera_module *cam_mod);  
    int (*check_camera_id)(struct ov_camera_module *cam_mod);  
    int (*s_ctrl)(struct ov_camera_module *cam_mod, u32 ctrl_id);  
    int (*g_ctrl)(struct ov_camera_module *cam_mod, u32 ctrl_id);  
    int (*g_timings)(struct ov_camera_module *cam_mod,  
                     struct ov_camera_module_timings *timings);  
    int (*g_exposure_valid_frame)(struct ov_camera_module *cam_mod);
```

```

int (*s_ext_ctrls)(struct ov_camera_module *cam_mod,
                    struct ov_camera_module_ext_ctrls *ctrls);

int (*set_flip)(
    struct ov_camera_module *cam_mod,
    struct pltfrm_camera_module_reg reglist[],
    int len);

int (*init_common)(struct ov_camera_module *cam_mod);

int (*read_otp)(struct ov_camera_module *cam_mod,
                struct ov_camera_module_config *configs;
                u32 num_configs;
                u32 power_up_delays_ms[3];
                void *priv;

};

    
```

[关键成员]

成员名称	描述
.start_streaming	start_streaming: (mandatory) will be called when sensor should be put into streaming mode right after the base config has been written to the sensor. After a successful call of this function, the sensor should start delivering frame data.  调用该函数前, Sensor 不允许输出数据流
.stop_streaming	stop_streaming: (mandatory) will be called when sensor should stop delivering data. After a successful call of this function, the sensor should not deliver any more frame data.  调用该函数后, Sensor 不允许输出数据流
.s_ext_ctrls	Sensor 控制函数, callback for VIDIOC_S_EXT_CTLS ioctl handler code (V4L2_CID_GAIN、V4L2_CID_EXPOSURE)

.g_timings	获取 Sensor timing 相关参数, 例如: PCLK,HTS,VTS
.check_camera_id	check_camera_id: (optional) will be called when the sensor is powered on. If provided should check the sensor ID/version required by the custom driver. Register access should be possible when this function is invoked.
.set_flip	设置 Sensor 镜像
.g_exposure_valid _frame	<p>获取 Sensor 曝光生效场数 (1 帧 = 2 场)</p> <p>返回值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 ---- 当前帧及时生效</li> <li>2 ---- 后一帧生效</li> <li>4 ---- 后 2 帧生效</li> </ul>
.power_up_delays _ms[3]	<p>Sensor 操作时延:</p> <p>power_up_delays_ms [0]: 上电后时延</p> <p>power_up_delays_ms [1]: 硬件 power down 唤醒后时延</p> <p>power_up_delays_ms [2]: Stream on 后时延</p>

[示例]

```
static struct ov_camera_module_custom_config ov4689_custom_config = {
    .start_streaming = ov4689_start_streaming,
    .stop_streaming = ov4689_stop_streaming,
    .s_ctrl = ov4689_s_ctrl,
    .s_ext_ctrls = ov4689_s_ext_ctrls,
    .g_ctrl = ov4689_g_ctrl,
    .g_timings = ov4689_g_timings,
    .check_camera_id = ov4689_check_camera_id,
    .set_flip = ov4689_set_flip,
    .configs = ov4689_configs,
```

```
.num_configs = ARRAY_SIZE(ov4689_configs),  
.power_up_delays_ms = {5, 20, 0}  
};
```

**struct ov\_camera\_module\_config**

[说明]

定义 ov camera sensor 配置属性

[定义]

```
struct ov_camera_module_config {  
    const char *name;  
  
    struct v4l2_mbus_framefmt frm_fmt;  
  
    struct v4l2_subdev_frame_interval frm_intrvl;  
  
    bool auto_exp_enabled;  
  
    bool auto_gain_enabled;  
  
    bool auto_wb_enabled;  
  
    struct ov_camera_module_reg *reg_table;  
  
    u32 reg_table_num_entries;  
  
    struct ov_camera_module_reg *reg_diff_table;  
  
    u32 reg_diff_table_num_entries;  
  
    u32 v_blanking_time_us;  
  
    u32 line_length_pck;  
  
    u32 frame_length_lines;  
  
    struct ov_camera_module_timings timings;  
  
    bool soft_reset;  
  
    bool ignore_measurement_check;  
  
    struct pltfrm_cam_itf itf_cfg;
```

};

[关键成员]

成员名称	描述
.name	当前配置名称
.frm_fmt	当前配置数据格式, 参考 struct v4l2_mbus_framefmt 定义 .width: frame width .height: frame height .code: data format code (from enum v4l2_mbus_pixelcode)
.frm_intrvl	Pad-level frame rate (from struct v4l2_subdev_frame_interval)
.reg_table	当前配置寄存器列表
.v_blanking_time _us	当前配置场消隐时间
PLTFRM_CAM_IT F_MIPI_CFG	硬件接口属性定义, 参考 struct pltfrm_cam_itf

[示例]

```
static struct ov_camera_module_config ov4689_configs[] = {
    .name = "2688x1520_30fps",
    .frm_fmt = {
        .width = 2688,
        .height = 1520,
        .code = V4L2_MBUS_FMT_SBGGR10_1X10
    },
    .frm_intrvl = {
        .interval = {
            .numerator = 1,
            .denominator = 30
        }
    }
};
```

```

    },
    },
    .auto_exp_enabled = false,
    .auto_gain_enabled = false,
    .auto_wb_enabled = false,
    .reg_table = (void *)ov4689_init_tab_2688_1520_30fps,
    .reg_table_num_entries = ARRAY_SIZE(ov4689_init_tab_2688_1520_30fps),
    .v_blanking_time_us = 6100,
    PLTFRM_CAM_ITF_MIPI_CFG(0, 2, 999, ov4689_EXT_CLK)
};


```

### **PLTFRM\_CAM\_ITF\_MIPI\_CFG**

[说明]

定义 MIPI 硬件接口属性

[定义]

```
#define PLTFRM_CAM_ITF_MIPI_CFG(v, nb, br, mk)
```

[关键成员]

成员名称	描述
v	mipi visual channel number index value: 0,1,2,3
nb	mipi lanes number value: 1,2,4
br	mipi bit rate(单位: Mbps)
mk	Sensor 工作参考时钟频率(单位:Hz)

[示例]

```
PLTFRM_CAM_ITF_MIPI_CFG(0, 2, 999, ov4689_EXT_CLK)
```

## **PLTFRM\_CAM\_ITF\_DVP\_CFG**

[说明]

定义 DVP 并口硬件接口属性

[定义]

```
#define PLTFRM_CAM_ITF_DVP_CFG(ty, vs, hs, ck, ck_hz, mk)
```

[关键成员]

成员名称	描述
ty	<p>并口类型</p> <p>value:</p> <pre>PLTFRM_CAM_ITF_BT601_8 = 0x20000071, //8bit 位宽 BT601 PLTFRM_CAM_ITF_BT656_8 = 0x20000072, // 8bit 位宽 BT656 PLTFRM_CAM_ITF_BT601_10 = 0x20000091, //10bit 位宽 BT601 PLTFRM_CAM_ITF_BT656_10 = 0x20000092, PLTFRM_CAM_ITF_BT601_12 = 0x200000B1, PLTFRM_CAM_ITF_BT656_12 = 0x200000B2, PLTFRM_CAM_ITF_BT601_16 = 0x200000F1, PLTFRM_CAM_ITF_BT656_16 = 0x200000F2, PLTFRM_CAM_ITF_BT656_8I = 0x20000172 //8bit BT656 Interlace</pre> <p>格式</p>
vs	硬件场同步信号有效电平 (BT601 有效)
hs	硬件行同步信号有效电平 (BT601 有效)
ck:	Pclk 采集有效边沿
mk	Sensor 工作参考时钟频率(单位:Hz)

[示例]

```
PLTFRM_CAM_ITF_DVP_CFG(
    PLTFRM_CAM_ITF_BT601_12,
```

```
PLTFRM_CAM_SIGNAL_HIGH_LEVEL,  
PLTFRM_CAM_SIGNAL_HIGH_LEVEL,  
PLTFRM_CAM_SDR_NEG_EDG,  
IMX323_EXT_CLK)
```

## 4.2 API 简要说明

### **sensorxxx\_g\_VTS**

[描述]

获取当前 VTS 信息

[语法]

```
static int sensorxxx_g_VTS(struct ov_camera_module *cam_mod, u32 *vts)
```

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cam_mod	struct ov_camera_module 结构体指针	输入
*vts	sensor vts 指针	输出

[返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

### **sensorxxx\_auto\_adjust\_fps**

[描述]

根据设置曝光时间调整帧率

[语法]

```
static int sensorxxx_auto_adjust_fps(struct ov_camera_module *cam_mod,  
u32 exp_time)
```

## [参数]

参数名称	描述	输入输出
cam_mod	struct ov_camera_module 结构体指针	输入
exp_time	sensor 曝光行数	输入

## [返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

**sensorxxx\_write\_aec**

## [描述]

设置 sensor 曝光时间、增益。曝光时间以及增益值的寄存器换算由上层算法实现，驱动设置的为寄存器值，无需换算。

## [语法]

```
static int sensorxxx_write_aec(struct ov_camera_module *cam_mod)
```

## [参数]

参数名称	描述	输入输出
cam_mod	struct ov_camera_module 结构体指针	输入

## [返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

**sensorxxx\_filltimings**

## [描述]

根据 sensor 的配置寄存器表，按照寄存器地址匹配方式查询时序参数，填写入相应的结构

体中，避免实时读取 I2C

[语法]

```
static int sensorxxx_filltimings(struct ov_camera_module_custom_config
*custom)
```

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cam_mod	struct ov_camera_module 结构体指针	输入

[返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

## **sensorxxx\_g\_timings**

[描述]

获取当前 Sensor 时序参数

[语法]

```
static int sensorxxx_g_timings(struct ov_camera_module *cam_mod,
strucov_camera_module_timings *timings)
```

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cam_mod	struct ov_camera_module 结构体指针	输入
*timings	时序信息结构体指针	输出

[返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

**sensorxxx\_set\_flip**

[描述]

根据当前的 flip/mirror 设置，修改 sensor 寄存器列表中相应寄存器设置，寄存器列表输入 sensor 后镜像生效

[语法]

```
static int sensorxxx_set_flip(struct ov_camera_module *cam_mod, struct  
pltfrm_camera_module_reg reglist[], int len)
```

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cam_mod	struct ov_camera_module 结构体指针	输入

[返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

**sensorxxx\_start\_streaming**

[描述]

打开 sensor 数据流输出

[语法]

```
static int sensorxxx_start_streaming(struct ov_camera_module *cam_mod)
```

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cam_mod	struct ov_camera_module 结构体指针	输入

[返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

### **sensorxxx\_stop\_streaming**

[描述]

关闭 sensor 数据流输出

[语法]

```
static int sensorxxx_stop_streaming(struct ov_camera_module *cam_mod)
```

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cam_mod	struct ov_camera_module 结构体指针	输入

[返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

### **sensorxxx\_check\_camera\_id**

[描述]

Sensor 硬件 ID 号校验

[语法]

```
static int sensorxxx_check_camera_id(struct ov_camera_module *cam_mod)
```

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cam_mod	struct ov_camera_module 结构体指针	输入

[返回值]

返回值	描述
0	设备硬件 ID 匹配成功
非 0	失败

## 5. 驱动移植简单步骤说明

1) sensor 驱动的加载与 DTS 设备匹配;

```
static struct i2c_driver ov4689_i2c_driver
```

2) 填写 senosr 寄存器设置列表以及相关的结构体信息;

```
static struct ov_camera_module_config ov4689_configs[]
```

3) RAW Sensor 实现 AEC 控制相关函数接口, YUV Sensor 忽略该步骤;

```
sensorxxx_write_aec
```

```
sensorxxx_auto_adjust_fps
```

```
sensorxxx_g_VTS
```

```
sensorxxx_filltimings
```

```
sensorxxx_g_timings
```

4) 实现 Sensor 数据流控制函数接口;

```
sensorxxx_start_streaming
```

```
sensorxxx_stop_streaming
```

5) DTS 文件设备硬件相关配置;

设备挂载的 I2C 通道是否正确?

I2C 设备地址是否配置正确?

电源控制引脚以及电源设置是否正确?

Power down、Reset 引脚以及电平是否正确?

设备数据接口配置是否正确?